


Winkler és Társa Bt. 7720 Pécsvárad, Witt János u. 7.		Rajzszám: É-07
Tervező: Winkler György építészmérnök	Magyar Építész Kamara tagja É2 02-0265	Építtető: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Építkezés: Önkormányzati irodaépület energetikai felújítása		
Építkezés helye: Hrsz.: 902	7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3.	Rajz címe: ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ
Terv fajta: Kiviteli terv	Lépték: M=1:50	Kelt: 2017. Szeptember



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 01

Rétegragasztott fa nyílászáró

100/270

Középfelnyíló 5 db

Homlokzati tok rész és a szárnyak felújítandók
belső tér felől hőszigetelt konstrukció


Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és tok felújítása a jelenlegi
fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síkűveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés
U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolja



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 02

Rétegragasztott fa nyílászáró

120/270

Középfelnyíló 6 db

Homlokzati tok rész és a szárnyak felújítandók
belső tér felől hőszigetelt konstrukció


Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és tok felújítása a jelenlegi
fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síkűveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés
U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolja



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 03

Rétegragasztott fa nyílászáró

90/270

Középfelnyíló 5 db

Homlokzati tok rész és a szárnyak felújítandók
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és tok felújítása a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,


az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 04

Rétegragasztott fa nyílászáró

140/414

Középfelnyíló 1 db

Rétegragasztott fa, alul betéttel felül hőszigetelt üveggel

A hőszigetelt konstrukciónak megfelelő

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok

kilincs fehér


Homlokzati szárnyak és tok a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,

az új belső felület fehér

hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 05

Rétegragasztott fa üvegportál

335/452

Középfelnyíló 1 db

Rétegragasztott fa, alul betéttel felül hőszigetelt üveggel

A hőszigetelt konstrukciónak megfelelő


Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok

kilincs bronz színű

külső-belső felület fehér

hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 06

Rétegragasztott fa nyílászáró

120/290

Középfelnyíló 2 db

Homlokzati tok rész és a szárnyak felújítandók
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és tok felújítása a jelenlegi


fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 07

Rétegragasztott fa nyílászáró

100/290

Középfelnyíló 14 db

Homlokzati tok rész és a szárnyak felújítandók
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és tok felújítása a jelenlegi


fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 08

Rétegragasztott fa nyílászáró

90/290

Középfelnyíló 6 db

Homlokzati tok rész és a szárnyak felújítandók
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító


Homlokzati szárnyak és tok felújítása a jelenlegi
fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m2K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolja



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 01

Rétegragasztott fa nyílászáró

90/190

Középfelnyíló 3 db

Homlokzat pallótok, kifelé nyíló szárnyakkal
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító


Homlokzati szárnyak és a tok a jelenlegi
fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m2K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolja



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 02

Rétegragasztott fa nyílászáró

150/190

Középfelnyíló 2 db

Homlokzat pallótok, kifelé nyíló szárnyakkal
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és a tok a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,


az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 03

Rétegragasztott fa nyílászáró

110/70

Középfelnyíló 2 db

Homlokzat pallótok, kifelé nyíló szárnyakkal
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és a tok a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,


az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 04

Rétegragasztott fa nyílászáró

100/295

Balos 1 db

Rétegragasztott fa, fa betéttel
felül fix bevilágítóval

A hőszigetelt konstrukciónak megfelelő

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs bronz színű


Homlokzati felülete sárga

a belső felülete fehér

hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

3 pontos biztonsági zár



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 05

Rétegragasztott fa nyílászáró

100/190

Középfelnyíló 3 db

Homlokzat pallótok, kifelé nyíló szárnyakkal
belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és a tok a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,


az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 06

Rétegragasztott fa nyílászáró

50/70

Jobbos 1 db

hőszigetelt konstrukció


Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér

Ablak szárny fehér a tok sárga színű

hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m2K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 07

Rétegragasztott fa nyílászáró

140/394

Középfelnyíló 1 db

Rétegragasztott fa, alul betéttel felül hőszigetelt üveggel

A hőszigetelt konstrukciónak megfelelő


Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok
kilincs fehér

Homlokzati szárnyak és tok a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,
az új belső felület fehér

hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 08

Rétegragasztott fa nyílászáró

100/190

Középfelnyíló 12 db

Homlokzat pallótok, kifelé nyíló szárnyakkal

belső tér felől hőszigetelt konstrukció

Roto - Aubi vagy ezzel egyenértékű fém színű vasalatok

kilincs fehér félfordító

Homlokzati szárnyak és a tok a jelenlegi

fehér és sárga színnel azonos,

az új belső felület fehér

Homlokzaton 4 mm síküveg

Belső ablakszárnyakon hőszigetelt 4-16-4 üvegezés

U=1,1 W/m²K

Belső ablakpárkány fa, fehérre mázolva